

## U202 智能直流离子风机



### 产品概述

双离子风口组合，适用于大面积区域的静电消除；  
电机自动清洁装置，解决行业风机 1 周保养一次，3 个月内保证静电消除效果可佳；  
液晶屏显示，可设定平衡度报警值及自动清洁时间；  
离子平衡度极为稳定:离子平衡度可达  $0 \pm 5V$  以内(A 级)是消静电能力最高级别，通过校正后还可以更为精准；  
消静电能力更好更快: 1kV 静电电压在 30cm 范围内 1 秒可消除；

### 产品特征

- 前罩采用双层检测隔离设计，此设计可真实稳定检测失衡电压和隔离外界干扰源信号；
- 采用直流风机前置，高压发射架后置，此设计可让高压电离的正负离子均衡释放；
- 采用弹扣防护设计，弹开自动切断电源，保证维护人员安全,同时便于清洁风机扇片及更换发射针；
- 长时间放电会碳化发射针尖部，插拔式发射针设计或避免更换发射架，同时还节约了维护成本。
- 无线 2.4G 网络数据传输,数据采集、存储及报表分析；
- 具有报警灯声光报警功能。

### 产品规格

直流离子风机	U202
输入电压	AC230V/50HZ
功率	45W
工作温度	-5~45°C
工作湿度	<75%RH
单口风量	最大 95CFM(可调)
离子平衡度	$0 \pm 5V$
除静电时间	$\leq 1s$
有效覆盖面积	70x90cm
外部尺寸	600(L)X170(W)X75(H)mm
重量	$\approx 4.5kg$